



3-311-1804

ポータブル水質計 LA
QUA
D-210C-S

標準価格(税抜)

¥85,800

(税込：¥94,380)

- メータ・電極・標準液・アクセサリ類がキャリングケースにまとめて収納できるので、現場への移動がスムーズです。
- 防水・防塵構造（IP67）で、電極は水深1mまでの没水測定が可能です。1台で同時に2項目を測定することも可能です。
- 耐衝撃性・耐薬品性に優れたポリカーボネート樹脂を採用。

測定項目	電気伝導率 塩分濃度TDS 抵抗率 温度
本体	D-210C
電極	電気伝導率：9383-10D
pH標準液	—
電気伝導率標準液	84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL
データメモリ	500
USBケーブル	—
キャリングケース	付属
測定範囲	温度/−30.0~130.0℃ 電気伝導率/0.00μS/cm~200.0mS/cm TDS/0.00ppm~100ppt (TDS係数=0.5) 抵抗率/0.001~20.0MΩ・cm 塩分濃度/0.0~100.0ppt/0.00~10.00%
測定範囲/温度	−30.0~130.0℃
測定範囲/電気伝導率	0.00μS/cm~200.0mS/cm
測定範囲/TDS	0.00ppm~100ppt (TDS係数=0.5)
測定範囲/抵抗率	0.001~20.0MΩ・cm
測定範囲/塩分濃度	0.0~100.0ppt/0.00~10.00%
周囲使用温度/湿度	0~45℃ 相対湿度0~80% (結露無きこと)
安定判断機能	オートホールド オートステイブル 瞬時値
電源	単3アルカリ電池×2 (付属 ニッケル・水素充電池使用可)

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

大きさ	80×160×40mm
重量	約240g（電池を含まない）
防水性	IP67

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.