



3-311-1807

ポータブル水質計 LAQUA D-220PD-S

標準価格(税抜)

¥203,500

(税込：¥223,850)

- メータ・電極・標準液・アクセサリ類がキャリングケースにまとめて収納できるので、現場への移動がスムーズです。
- 防水・防塵構造（IP67）で、電極は水深1mまでの没水測定が可能です。1台で同時に2項目を測定することも可能です。
- 耐衝撃性・耐薬品性に優れたポリカーボネート樹脂を採用。
- PC・プリンタとの接続が可能なタイプです。

測定項目	pH ORP溶存酸素 温度
本体	D-220PD
電極	pH：9652-20D DO：9552-20D
pH標準液	pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL
電気伝導率標準液	—
データメモリ	1000
USBケーブル	付属
キャリングケース	付属
測定範囲/pH	pH0.00～14.00
測定範囲/ORP	—
測定範囲/温度	−30.0～130.0℃
測定範囲/電気伝導率	—
測定範囲/TDS	—
測定範囲/抵抗率	—
測定範囲/塩分濃度	—
測定範囲/DO	0.0～20.00mg/L 0.0～200.0%
周囲使用温度/湿度	0～45℃ 相対湿度0～80%（結露無きこと）

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

安定判断機能	オートホールド オートステイブル 瞬時値
電源	単3アルカリ電池×2（付属 ニッケル・水素充電電池使用可）
大きさ	80×160×40mm
重量	約240g（電池を含まない）
pH/測定範囲	0.00pH～14.00pH

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。