3-312-0103

演色照度計
ＣＬ－７０Ｆ

別途送料

お問い合わせください。

●LED・有機ELなど各種照明の演色性評価測定が簡単に行える分光タイプの演色照度計です。フラッシュ光の分光測定も可能です。

●4.3インチ大型カラータッチパネル採用により、直感的な操作が可能で、測定結果が分かりやすく表示されます。

●受光部が180度回転し、表示画面を見やすい角度に維持できます。

●校正キャップなしでゼロ校正が可能で、キャップを付け外す必要がありません。

規格	JIS C1609-1：2006 一般形A級照度計準拠DIN 5032 Part 7 Class C 準拠
測定波長範囲	380nm～780nm（出力波長間隔：1nm）
測定範囲	定常光：1～200000lx（色温度表示は5lx以上）フラッシュ光：20～20500lx・s
確度	EV：指示値の±5%±1dgt xy：±0.003（800lx）
繰り返し性	EV：1%＋1digit（30～200000lx） 5%＋1digit（1～30lx）xy：0.001（500～200000lx） 0.002（100～500lx）0.004（30～100lx） 0.008（5～30lx）
受光素子	CMOS リニアイメージセンサ
測定時間	定常光最長：15秒 定常光最短：0.5秒フラッシュ光：1秒～1/500秒（1ステップ切替可能）
表示モード	テキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較
表色系	相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u'v'、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri（i＝1～15）、ピーク波長 λp、露光量
機能	メモリ機能（999データ） プリセット機能 オートパワーオフ
インターフェース	USB2.0 Mini B
電源	単3電池×2(別売) USBバスパワー
大きさ	73×27×183mm 最大厚さ：40mm
重量	230g（電池含まず）
付属	ソフトケース ストラップユーティリティソフトウェア（Windows 7/8/8.1対応）

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.