



3-312-0142
溶存酸素計
DO-5519E

標準価格(税抜)

¥46,000

(税込：¥50,600)

- ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。
- 水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。
- 0～50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。
- 最大/最小値記録、データホールド機能付です。

測定方式	ポーラログラフ法
測定範囲/溶存酸素	0～20.0mg/L（分解能：0.1mg/L 精度：±0.4mg/L以内）
測定範囲/飽和率	0～100.0%（分解能：0.1% 精度：±0.7%）
測定範囲/温度	0～50℃（分解能：0.1℃ 精度：±0.8℃以内）
回路	LCDマイクロプロセッサー LSI
補正可能値	温度（自動）：0～50℃ %塩分（手動）：0～39%塩分（重量%） 高度（手動）：0～3900m
ディスプレイ表示	44×29mm LCD
機能	自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFF
サンプリング	約1秒
使用環境	0～50℃ 80%RH以下
電源	006P（9V）電池（付属）
消費電流	約6.2mADC
大きさ	135×60×33mm 酸素プローブ/28mmφ×190mm ケーブル長/約4m
重量	約424g（電池・プローブ含む）
付属	酸素プローブ 交換用隔膜 電解液 キャリングケース

※商品情報は2026年09月現在のものとなります。