



# 3-312-0228 導電率 ポケットテスタ — EC20



標準価格(税抜)  
¥11,000  
(税込: ¥12,100)

- 鮮明な大型LCD表示画面です。
- 測定値と温度が同時表示されます。
- 測定値安定表示マークによって、読み取りのタイミングをお知らせします。
- 自己診断機能によって正しい校正と測定を実現します。
- 自動校正で正しい校正プロセスをナビゲーションします。
- 乾電池で約1000時間利用可能です。
- 校正液などがオールインワン収納できるハードケース付きです。

測定項目	導電率 温度
測定範囲	導電率 / 0~200.0 $\mu$ S/cm 0~2000 $\mu$ S/cm 0~20.00mS/cm 温度 / 0~50.0 $^{\circ}$ C
分解能	導電率 / 0.1/1 $\mu$ S 0.01mS(自動切替) 温度 / 0.1 $^{\circ}$ C
精度	導電率 / $\pm$ 1%FS 温度 / $\pm$ 0.5 $^{\circ}$ C
温度補償	自動 0~50 $^{\circ}$ C
校正点数	自動 1~2点
機能	自己診断 低電圧警告 自動電源オフ
電池寿命	連続使用約1000時間
防塵防水	IP67
電源	単4電池 $\times$ 4 (モニタ電池付属)
大きさ	本体 / 40 $\times$ 31 $\times$ 178mm ケース / 190 $\times$ 165 $\times$ 40mm
重量	本体 / 107g ケース / 438g
用途	水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液
材質	本体 / ABS樹脂 測定部 / 銀棒
セット内容	本体 導電率校正液 (1413 $\mu$ S 12.88mS)各50mL ハードケース ストラップ クイックマニュアル

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。