



3-312-0429

デジタル液体流量計 LW20-PTN

標準価格(税抜)

¥55,000

(税込：¥60,500)

- 構造がシンプルで耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。リチウム電池を内蔵しており電源不要です。
- スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切替、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切替が行えます。

流量範囲	3.0～60L/min
最小表示	0.5L/min
精度/瞬時流量	±2%RS±0.5L/min
精度/積算流量	±2%RS
接続口径	R3/4
材質/羽根車	ポリアセタール
材質/ピボット	SUS304
材質/Oリング	フッ素ゴム
電源	リチウム電池内蔵（電池交換不可）
最高使用圧力	1MPa（液体温度20℃の時）
液体粘度範囲	0.5～1.5mPa・s（水相当）
液体温度範囲	0～+60℃
周囲温度・湿度	-10～+70℃ 35～85%RH（結露なきこと）
大きさ	110×74×105.5mm
重量	約500g
最大流量	60L/min

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.