



3-312-0837

分光測色計

CM-36dG

別途送料

お問い合わせください。

- バリエーション豊富なターゲットマスクを装備し、多様な測定対象物に対応した分光測色計です。器差を抑え、複数台・多拠点での業務効率化を実現しています。
- 色と光沢が同時に測定できる標準モデルです。

大きさ	約248×498×250mm
重量	約8.4kg
色彩/照明・受光光学系/反射測定	di:8°、de:8°（拡散照明・8°方向受光）SCI（正反射光含む）/SCE（正反射光除去）の切替機構付き（JIS Z 8722条件c、CIE No.15 (2004)、ISO 7724/1、DIN 5033 Teil7、ASTM E1164に準拠）
色彩/照明・受光光学系/透過測定	di:0°、de:0°（拡散照明：0°方向受光）（JIS Z 8722条件g、CIE No.15 (2004)、DIN 5033 Teil 7、ASTM E1164に準拠）
色彩/測定波長範囲	360～740nm（波長間隔:10nm 半値幅：約10nm）
色彩/反射率測定範囲	0～200% 表示分解能:0.01%
色彩/UV条件設定	100%/0%/演算によるUV量の調整
光沢/測定角度	60°
光沢/測定範囲	0～200GU（表示分解能：0.01GU）
光沢/測定用光源	白色LED
インターフェース	USB2.0
電源	ACアダプター（付属）
付属	白色校正板 ターゲットマスク 光沢校正板 ゼロ校正BOX USBケーブル（2m）ダストカバー アクセサリケース

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。