



3-312-0843

クリスタル/コールドカ ソード コンビネーショ ンゲージ

CC-10-ICF70

標準価格(税抜)

¥264,000

(税込：¥290,400)

- 測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。
 - クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。
 - コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。
 - センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。
 - センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。
 - 別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
- ※ACでご使用の場合は別途ACアダプタ（オプション）が必要となります。

測定範囲	1.0×10 ⁻⁷ ~1.0×10 ⁵ Pa
センサ	クリスタルゲージ/コールドカソードゲージ
表示方式	7セグメントLED
セットポイント	3点（1点独立、2点はコモン共通） 接点容量：DC50V 0.12A
インターフェース	RS-485
フランジ	ICF70
電源電圧	DC22~26V Max：8W
使用周囲温度	0~50℃
アナログ出力	10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信
大きさ	94×70.8×158.5mm
重量	1060g
ベーキング温度	MAX 150℃（回路部を取り外すこと）

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。