

3-312-0967

普通騒音計
ＮＬ－４３

標準価格(税抜)
¥230,000
(税込：¥253,000)

●計量法普通騒音計規格適合の普通騒音計です。
●USB(Type-C)接続による給電が可能ですので、コンセントがない場所でも電源供給できます。
●USBケーブルを使用してパソコンと接続することで、測定器への給電、通信制御、測定データの回収も行えます。
●最大4条件での同時測定が可能なため、作業時間を短縮できます。
●大きなカラー液晶タッチパネルでみやすく、操作も簡単です。
●最大30件の校正履歴をデータ管理でき、SDカード保存も可能です。

型式承認番号	第TS231号（指定音響校正器：NC-72B NC-75）
適合規格	JIS C 1516:2020 クラス2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 クラス2 ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class2
CEマーキング	EMC指令（Directive 2014/30/EU）／EN 61326-1:2013 RoHS指令（Directive 2011/65/EU）／EN IEC 63000:2018 低電圧指令（Directive 2014/35/EU）／EN 61010-1:2010/AI:2019 UKCAマーキング 中国版RoHS VCCI クラスB
測定機能	時間重み付きサウンドレベル（Lp） 時間平均サウンドレベル（Leq） 音響暴露レベル（LE） 時間重み付きサウンドレベルの最大値・最小値（Lmax・Lmin） 時間率サウンドレベル（LN） ピークサウンドレベル（Lcpeak）
マイクロホン	型式／UC-52 感度レベル（代表値）／-33dB
測定レベル範囲	A特性／25～138dB C特性／33～138dB Z特性／38～138dB C特性ピークサウンドレベル／55～141dB Z特性ピークサウンドレベル／60～141dB
自己雑音レベル	A特性／19dB以下 C特性／27dB以下 Z特性／32dB以下
測定周波数範囲	20Hz～8kHz
周波数重み付け特性	A特性 C特性 Z特性
時間重み付け特性	F（速い） S（遅い）

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社
Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

入力レンジ	自動切り替え
グラフ表示	上限／70～130dBを10dB刻みで設定可能 下限／20～60dBを10dB刻みで設定可能
サンプリング周期	Lp Leq LE Lmax Lmin Lpeak:20.8μs（サンプリング周波数48kHz） LN:100ms
基準信号出力	周波数／1kHz 出力レベル／バーグラフ上限-6dB
補正機能	ウインドスクリーン補正機能／ウインドスクリーン装着時に規格に適合するよう周波数特性への影響を補正 拡散音場補正機能／拡散音場において規格に適合するよう周波数特性への影響を補正
遅延時間	測定開始操作後、指定時間経過後に測定（OFF、1、3、5、10秒）
バックイレース機能	実施時から指定時間遡ったデータを演算から除外（OFF、1、3、5秒）
表示画面	バックライト付き3.5インチTFT-LCD QVGA タッチパネル（抵抗膜方式）機能付
表示更新周期	数値表示更新周期／1s 時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期／100ms
校正	音響校正器NC-75／NC-74またはピストンホンNC-72B／NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整
データ保存	保存方法／手動で1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードに記録 内部メモリ／最大1000データ組 SDカード／SDカードの容量による
測定時間	10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、ユーザー設定（1秒～24時間）
データ形式	CSVファイル
データリコール	ストアデータおよび画面キャプチャ画像の閲覧
設定記憶	内部メモリまたはSDカードに設定情報を保存、起動時または指定時に呼び出し
出力電圧	交流出力／出力レンジ上限において1Vrms (実効値)（直流・交流の同時出力が可能） 直流出力／出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB（直流・交流の同時出力が可能）
出力レンジ	バーグラフ上限に連動、または70～130dBを10dB刻みで設定可能
USB/機能	通信制御／通信コマンドによる測定値の取得および設定変更可能 データ転送／コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させることでデータ転送可能
電源	単3アルカリ電池×4（付属） 外部電源入力端子およびUSB給電
ACアダプタ	NE-21P（入力:AC100～240V 50/60Hz 出力:DC12V）
外部電源電圧	5.7～15V（定格電圧12V） USB端子:5V
一次側消費電力	約3W（NE-21P使用時）
使用温湿度範囲	-10～50℃／10～90%RH（結露なきこと）
防塵防水	IP54（マイクロホン部は除くこと）
大きさ	83.5×34.5×258mm
重量	約400g（電池含む）
付属	収納ケース ウインドスクリーン（WS-10） ウインドスクリーン脱落防止ゴム ストラップ

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.