



3-312-0988

普通騒音計

NL-28K (検定付)

標準価格(税抜)

¥186,000

(税込：¥204,600)

- 107dBの広い直線動作全範囲を有し、30～137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。
- USB通信アダプタケーブル（別売）で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。
- 検定付です。

測定範囲	20Hz～8kHz 30～137dB (A) 36～137dB (C)
機能	騒音レベル 時間平均騒音レベル (等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル
データ保存	200個 (USBケーブル (オプション) 使用でデータ送信可)
電源	単3電池×2 (付属)
検定	有
大きさ	約200×50×34mm
重量	約160g (電池含む)
付属	ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー (USBC-3C) ×1
適合規格	計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS
使用温湿度範囲	温度：-10～50℃ 湿度：10～90%RH (ただし結露のないこと)

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.