



3-312-0989

音響校正器

NC-75 (JCSS校正付)

標準価格(税抜)

¥120,000

(税込：¥132,000)

- 新開発のリファレンスマイクロホンを搭載したフィードバック制御方式の採用により、気圧ばかりでなくカプラ容積補正も不要。より信頼性の高い校正を可能にし、カプラの高い遮音性能を実現します（30dB以上※）。
- 静かでない騒音環境においても安心して校正が可能です（※ピンクノイズにさらした時のA特性サウンドレベル遮音性能）。
- 高品質の証であるJCSS校正証明書を標準付属しています。

※使用できる音響校正器は騒音計の型式ごとに指定されています。お手持ちの騒音計を校正する場合には、必ず製造業者指定の音響校正器をご使用ください。

適合規格	JIS C 1515 : 2020 class1 IEC 60942 : 2017 class1 ANSI/ASA S1.40-2006 class1 CEマーキング WEEE指令 中国版RoHS
対象マイクロホン	リオン製およびIEC 61094-4の寸法規定を満たすリオン製以外のマイクロホン 1インチマイクロホン 1/2インチマイクロホン（付属品のアダプタ使用） 1/4インチマイクロホン（オプションのアダプタ使用）
音圧レベル	94dB
音圧レベルの許容差	±0.20dB以内
周波数	1000Hz
周波数の許容差	±0.1%以内
全ひずみ	1.0%以下（22.4Hz～22.4kHz）
大きさ	約42×77×70mm
重量	約200g
電源	単3アルカリ電池(LR6)×2 単3ニッケル水素充電電池(eneloop pro 使用可能)×2
付属	ソフトケース×1 1/2インチマイクロホン用アダプタ×1 ストラップ×1 JCSS校正証明書×1

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.