



3-312-1335

T型真空計（ピラニ真空計）

NMT-2000-01

標準価格(税抜)

¥185,000

(税込：¥203,500)

- 豊富な機能・計測画面を有したタッチパネル式卓上型真空計です。
- 気体の熱伝導を利用した熱伝導式を採用しており、中真空領域が測定可能です。
- 表示画面は読み取りやすいタッチパネルTFTカラーLCD表示です。
- 乾電池でも駆動するため、電源がとれない場所でもご使用いただけます。
- センサ部にはフィルタ（脱着可能）を装備しています。
- 計測画面はアナログ表示（パターン1・2）、トレンドグラフ、ユーザー任意の4種に切り替え可能です。
- アナログ表示は設定ポイント2点（H1,LO）とその設定ポイントの間（GO）の測定値で3色任意のインジケータ色を変更でき、視覚的に測定値を判断することができます。設定可能な色は赤・青・黄・緑・白の5色です。
- 圧力変動が激しい場合の表示値安定化を実現する、移動平均機能を装備しています。計測値の平均化時間を設定可能です。

| | |
|---------|---|
| 測定範囲 | 1.0×10 ⁻¹ ~2.0×10 ³ Pa |
| 測定方式 | 熱伝導式 |
| センサ形状 | NW16（フィルタ装着済） |
| 測定精度 | ±30% of reading（N2ガス） |
| 表示範囲 | 5.0×10 ⁻² ~3.0×10 ³ Pa |
| 接ガス部材質 | センサ素子：Ni薄膜 ポリイミドフィルム NW16フランジ・筒：SUS304 フィルタ：SUS329JI（120メッシュ） スナップリング：SUS304CSP |
| 表示 | タッチパネルTFTカラーLCD |
| 表示周期 | 0.1秒 |
| レコーダー出力 | 0~10Vログ出力 |
| 電源 | ACアダプタ（AC100~240V・付属）単3アルカリ電池×4（別売） |
| 消費電力 | 3W |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

| | |
|----------|--|
| 大きさ | 本体：98×98×135mm（取手・突起部除く） センサ部：50×105×43mm（突起部除く） |
| 重量 | 本体：920g（乾電池除く） センサ部：150g |
| センサケーブル長 | 1m |
| 使用周囲温度 | 10～50℃ |
| 付属 | センサケーブル メモリーカード |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。