



### 3-312-1483

## デジタルパネル形回転計

## DT-501XD

※代表画像になります

標準価格(税抜)  
¥63,500  
(税込：¥69,850)

- 文字高（22mm）、奥行（92mm）と見やすくコンパクトなパネル型デジタル回転速度計です。
- 回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 回転速度計モード | 0～999999 6桁                                                                     |
| 流量計モード   | 0～999999 6桁                                                                     |
| 通過時間計モード | 表示(1) 0:00:00～9:59:59(時分秒、60進表示) 表示(2) 0:00～999:99(秒:1/100秒、10進表示)              |
| 時間幅モード   | 表示(1) 0:00:00～0:59:59（時分秒、60進表示） 表示(2) 0:00～999:99（秒:1/100秒、10進表示）              |
| 表示器      | 赤色7セグメントLED 文字高22mm/6桁 (-)表示可                                                   |
| LEDランプ   | 8点（SIG .LL .L .H .HH .MAX .MIN .TEA）                                            |
| 操作キー     | 5点（SET/SHIFT .MEM/TEACH .UP/PARA .RIGHT/FUNC .ENT/MODE）                         |
| フィルタ     | 100kHz/30kHz/10kHz/0.02kHzをパラメータで切替（ただし、マグネチックセンサは10kHz/0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ） |
| ブリスケール機能 | 前面パネルキーによるパラメータ設定方式                                                             |
| メモリ機能    | 計測値の最大/最小値を記憶し、表示器に表示可能（MEMキーで表示切替）                                             |
| コンパレータ機能 | 上限/下限/上上限/下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示可 上下限値のヒステリシス設定可                                  |
| 合わせ込み機能  | ある信号を入力した状態で表示値を設定することにより、自動的にスケーリングを行う（回転計、流量計モードのみ）                           |
| 電源       | DC10.8～25.2V                                                                    |
| 入力信号     | オープンコレクタ 接点 電圧パルス マグネチックセンサ                                                     |
| 絶縁抵抗     | 10MΩ以上（DC500Vメガ時）                                                               |
| 耐電圧      | AC1500V以上 1min                                                                  |
| 使用周囲温度   | 0～45℃（ただし結露のないこと）                                                               |

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 使用周囲湿度  | 35～85%RH（ただし結露のないこと）      |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと                |
| 適合規格    | RoHS                      |
| 保護等級    | 前面パネル：IP66（相当） 後部端子台：IP20 |

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。