



※代表画像になります

3-312-1493

デジタルパネル形カウンタ

DT-601CG-RE
-DC

標準価格(税抜)

¥70,200

(税込: ¥77,220)

- 前面防滴仕様 (IP66相当) のパネル形カウンタです。食品や医薬品ラインに対応しています。
- RoHS指令や電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限規制にも対応しています。

動作方式	加算 減算 加減算
表示器	LED6桁 文字高14mm 赤色
表示範囲	-99999~999999
計数範囲	3ラウンドストップ エンドレス オーバー回数表示選定可能
フィルタ	50kHz/1kHz/10kHz (ディップスイッチ切換)
プリスケール機能	1信号あたりの倍率 (1~9999) × (10 ⁻⁹ ~10 ⁻⁰) で任意に設定
表示機能	小数点表示: 小数点以下1桁~3桁まで任意選択可
停電記憶	10万回 (10年間)
入力方式	個別 指令 位相差 (REタイプ)
入力信号	NPNオープンコレクタ信号 電圧パルス信号 (L2V以下 H3.8~30V)
リセット方式	手動リセット 外部リセット
外部リセット信号	50ms以上 NPNオープンコレクタまたは有接点信号
応答時間/計数禁止信号	50ms以上 NPNオープンコレクタまたは有接点信号
センサ電源	DC12V±10% 100mA (MAX)
検出器	ロータリエンコーダ 近接スイッチ 歯車センサ コンタクト
使用周囲温度	0~50℃
使用周囲湿度	30~80%RH (ただし結露のないこと)
使用周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと
消費電力	DC電源 約6VA以下
電源	DC12~24V(±10%)

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

Kenis ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

材質	筐体：ABS樹脂ガラス入（黒色）
端子台	P.B.T 黒色
保護等級	IP66相当（前面部）
位相入力	2相入力（位相）