


3-313-0041

おんどとり

TR-75nw



標準価格(税抜)

¥29,000

(税込：¥31,900)

- スマホ・タブレット・PCでどこからでもクラウド上のデータの確認が行えます。
 - 大容量の測定値を記録できます。
 - 記録開始/停止、記録間隔、自動送信間隔は本体のボタン操作でも設定が行なえます。
 - 記録データを自動的に無料クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信します。自動送信されたデータはスマートフォン・タブレット・パソコンで確認できます。
 - 別売のUSBケーブルで直接パソコンに接続してデータを吸い上げ、設定をすることができます。
 - 温度2チャンネルの記録が行えるデータロガーです。8000データ×2チャンネルの測定値を記録でき、60分間隔で測定を記録した場合、約1年間の連続測定・記録が可能です。
 - 6タイプ (K, J, T, E, S, R) の熱電対センサ (別売) 対応で広範囲の温度測定が可能です。
- ※実際の測定範囲は接続するセンサにより異なります。

タイプ	温度 (熱電対2ch)
通信方式	有線LANUSB
測定範囲/温度	最低-199℃最高1760℃ K : -199~1370℃ E : -199~1000℃ J : -199~1200℃ S : -50~1760℃ T : -199~400℃ R : -50~1760℃
測定範囲/湿度	—
測定精度/温度	K,J,T,E : ± (0.5℃ + 読み値の0.3%) (-100℃以上) S,R : ± (1.5℃ + 読み値の0.3%) (100℃以上)
測定精度/湿度	—
分解能	K,J,T,E : 0.1℃ S,R : 約0.2℃
センサ	—
メモリ	8000データ×2ch
大きさ	78×26×58mm

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

重量	約55g
記録間隔	1秒～60分 計15通りから選択
電源	単3電池×2（付属） 単3ニッケル水素電池（別売） USB ACアダプタ（別売）
対応OS	TR7 for Windows/T&D graph : Windows10(32/64bit) Windows11(64bit)

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.