

3-313-0055

おんどとり

TR-74U i



標準価格(税抜)

¥35,000

(税込：¥38,500)

- 温度・湿度・照度・紫外線強度各1チャンネルのデータロガーです。積算照度・積算紫外線量も表示可能です（記録中のみ）。
- 最小0.01lxの分解能で表示・記録が可能のため、光量の少ない場所での測定に対応できます。
- 記録したデータはUSB接続でパソコンに取り込むことができます。また、無料の専用ソフトをダウンロードすると、グラフ表示やデータ解析ができます。

測定項目	温度 湿度 照度 紫外線強度
測定範囲(精度)/温度	0~55℃ (±0.5℃)
測定範囲(精度)/湿度	10~95%RH (±5%RH)
測定範囲(精度)/照度	0~130klx (±5%)
測定範囲(精度)/紫外線	0~30mW/cm2 (±5%)
分解能	0.1℃ 1%RH 0.01lx 0.001mW/cm2
センサ	照度紫外線センサ (ISA-3151) 温湿度センサ (THA-3151)
記録間隔	1秒~60分 計15通りから選択
メモリ	8000データ×4ch
通信方式	USB通信 シリアル通信 (RS-232C)
電源	単3アルカリ電池×1 (付属)
大きさ	78×18×55mm
重量	約62g
標準ソフトウェア	Illuminance UV Recorder for Windows T&D Graph
付属	USBケーブル

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.