



3-313-0152

Type-C 2次元バーコードリーダー
BCR-TC2D1BK



標準価格(税抜)

¥20,000

(税込：¥22,000)

- 2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。
- PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。
- Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。
- CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどのような向きからでも読み取りが可能です。
- Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。※Shift-JISのみの対応になります。

インターフェース	USB HID
コネクタ形状	Type-C
電源	USB給電
PCS値	15%
読取深度	40~220mm (0.33mm pcs0.9、EAN13)
光源	赤色LED 白色LED
スキャンスピード	30フレーム/秒
読取可能コード (1次元)	JAN EAN UPC-A UPC-E NW-7 (Codabar) Interleaved 2 of 5 (ITF) Industrial 2 of 5 Code 39 Code 128 Matrix 2 of 5 ISSN ISBN Code 11 Code 32 MSI Code 93 GS1-128 GS1 Databar GS1 Databar Limited GS1 Databar Expanded Standard 2 of 5 Code39 Full ASCII Standard39 Aztec code Maxi code
読取可能コード (2次元)	QR Code Micro QR PDF417 Data Matrix Micro PDF417
日本語QRコード	対応
読取方式	CMOS
分解能	0.1016mm (2次元コード・1次元コード)
読取角度	ピッチ/50° スキュー/50° チルト/360°
消費電流	230mA (動作時)

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

大きさ	約73×102×175mm
重量	約236g
対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン、スマートフォン、タブレット、iPad※標準でUSBポート（Cタイプコネクタ）を持つ機種
対応OS	Windows 7・8・8.1・10・11 iPad OS 13～16 Android 9～12

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.