



3-313-0532
圧力ゲージ
PG-200-102GP

仕様選択



標準価格(税抜)

¥45,770

(税込：¥50,347)

- 時分割駆動方式の採用により、3.6Vリチウム電池で約9000時間(1年間)の連続駆動が可能です。
- 圧力スイッチ機能を内蔵し、HI・LOの2点設定が任意に行えます。
- 3¹/₂桁表示の見やすい大型ディスプレイを採用しています。
- 非腐蝕性気体用です。

指示方式	ゲージ圧
定格圧力	100kPa
パネルタイプ型式/電池	PG-200-102GP-P
パネルタイプ型式/外部電源	PG-200-102GP-3-P
スタンドタイプ型式/電池	PG-200-102GP-S
スタンドタイプ型式/外部電源	PG-200-102GP-3-S
最大圧力	200kPa
破壊圧力	500kPa
適用媒体	非腐蝕性気体
用途	空圧用
表示方式	3 ¹ / ₂ 桁
表示精度	±0.5%FS±2回(25℃±5℃時)
表示回数	約3回/秒
定格表示	00.0～100.0
温度特性/ZERO	±0.05%FS/℃±2回
温度特性/SPAN	±0.05%Reading/℃±2回
スイッチ点数	HI、LO 2点出力（但し外部電源/パネルタイプの場合はHI出力の1点出力）
スイッチ設定範囲	00.0～100.0kPa

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

スイッチ容量	30VDC 40mA(NPNオープンコレクタ)
動作環境	0～50℃ 35～85%RH（結露なきこと）
保存温度	－20～70℃（大気圧、湿度65%RH以下）
圧力ポート/パネル	M5
圧力ポート/スタンド	R1/4(PT1/4)
アナログ出力(外部電源のみ)	電圧出力0～1V 精度±1%FS(25℃±5℃時) 負荷：1kΩ以上
電源	DC3.6Vリチウム電池または外部電源 DC5～10V、DC10～24V（内部端子台選択による）
大きさ	72×72×40mm
重量	パネルタイプ/約130g スタンドタイプ/約330g
付属	ハーフユニオン(外径6φチューブ用) ハーブ継手(内径4φチューブ用) 各1

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。