



3-313-0636

精密圧力調整器

GF2-2510-LN
-VPV

仕様選択

別途送料

標準価格(税抜)

¥60,000

(税込: ¥66,000)

●ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。

●二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。

●パージバルブ付で、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することができます。

※ご注文の際は対象ガスをご指定下さい。

※対象ガス以外でご使用の場合は、別途ご連絡下さい。

材質	真鍮
対象ガス	H ₂ COメタンエタンエチレン
タイプ	出口パージバルブ付二段式
高圧側圧力計	25MPa計 入口圧力: 14.8MPa以下
低圧側圧力計	1MPa計
流量計	—
調整圧力	0~0.6MPa
接続口径	入口: W22-14山(左) 袋ナット 出口: 6mmφホース継手
大きさ	約183×171×165mm
重量	1.9kg

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.