



3-313-0637

精密圧力調整器

GF2-2506-LN
-F30

仕様選択

別途送料

標準価格(税抜)

¥90,800

(税込：¥99,880)

●ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。

●二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。

●流量計付なので、流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。

※ご注文の際は対象ガスをご指定下さい。

※対象ガス以外でご使用の場合は、別途ご連絡下さい。

材質	真鍮
対象ガス	H2COメタンエタンエチレン
タイプ	流量計付二段式
高圧側圧力計	25MPa計 入口圧力：14.8MPa以下
低圧側圧力計	0.6MPa計
流量計	(H2時) 30L/min設計圧力：0.15MPa
調整圧力	0~0.4MPa
接続口径	入口：W22-14山（左）袋ナット出口：6mmφホース継手
大きさ	約188×178×163mm
重量	1.8kg

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.