



3-313-0845

# デジタル切削油濃度計 AD-4772



標準価格(税抜)

¥36,000

(税込：¥39,600)

- 金属加工等に使用する水溶性切削油（クーラント）の濃度管理に適しています。
- 係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算します。係数は「a：傾き、b：加減」の組み合わせを5種類保存できます。
- 本体に最大100件まで測定データを保存可能です。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することができます。
- 本体はIP67の防水設計で水洗い可能です。
- 視認性の高いカラー液晶を採用しており、暗い場所でも見やすくなっています。
- 付属のUSB(type-C)ケーブルで充電できます。

測定範囲	濃度：0.0～65.0% 温度：5.0～75.0℃
分解能	濃度：0.1% 温度：0.1℃
測定精度	濃度：±0.2% 温度：±1℃
換算係数設定範囲	傾きa：0.01～9.99 加減b：-9.99～9.99
測定時間	約2秒
補償温度範囲	5～45℃（自動温度補正）
オートパワーオフ	3分
データ出力	USB（PCソフト）
データ保存	保存形式：csv形式 保存件数：100件
防塵防水	IP67
使用環境	温度：5～45℃
保存環境	温度：-10～55℃ 湿度：10～95%RH
電源	内蔵充電電池（900mAh）
電池寿命	約490回（満充電にて）
大きさ	48×25×115mm

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

# りかなび

2/2

重量	約102g（本体のみ）
付属	USB(type-C)ケーブル キャリングケース クリーニングクロス スポイト×2 ストラップ 合格証

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.