



3-317-0865
コンパクトPAGE Neo（作製器付）
WSE-1040W

標準価格(税抜)
¥188,000
(税込：¥206,800)

- 最短10分の高速泳動が可能な、コンパクトサイズゲル（6×6cm）用の電気泳動装置です。
- コンパクトでゲルのハンドリングに優れ、泳動バッファなどの試薬や泳動サンプルが節約可能です。
- 高速泳動でもクリアでシャープな泳動パターンを実現します。
- 電源一体型の省スペース設計です。
- 大きく見やすいパネルで操作も簡単に行えます。
- 最速泳動時間はわずか10分（標準30分）です。

対応泳動プレート	76×70mm 厚さ4～5mm
ゲルサイズ	60×60mm 厚さ0.75/1.0mm
同時泳動ゲル数	最大2枚（1枚のみも泳動可）
検体数	12コウム（ウエル2.9mm幅、1.0mm厚、Max13μL/ウエル）
プレート装着方式	専用くさび形プレート押さえにより押し圧方式
プレート恒温方式	上下緩衝液による両面恒温化
緩衝液容量	245mL/チャンバー（上部槽135mL、下部槽110mL）
泳動槽部極性	上部：陰極(-) 下部：陽極(+)
電源部	設定：STARTおよびSTOPボタンによる出力ON/OFF SELECTボタンおよび上下ボタンによる出力モード選択/泳動時間設定 タイマー：1～90minカウントダウン表示 ※タイマーオフ（HOLD）はカウントアップ表示 表示：LCD→設定時間 出力モード LED→青/赤/黄色/緑（通電時は点灯または点滅、エラー時は点滅） アラーム：出力ストップ時 タイムアップ時 エラー検出時
出力モード	プログラム済モード（定電圧モード：150/250/450V、定電流モード：10/20/40mA）を選択 ※ステップ（2つの出力モードを組み合わせる）機能付 ※定電圧モードにはスロースタート機能付
電源	ACアダプタ 入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：24V/2.5A
安全機能	電源部のマグネットセンサによる安全カバーの開閉検知 電源部安全機能（オープンエラー/ショートエラー、自動出力停止）

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

消費電力	56W
大きさ	本体：302×70×130mm ACアダプタ：110.5×51×32.5mm ゲル作製器：76×48×130mm
重量	本体：940g（電源装着時、突起物、ACアダプタ除く） ACアダプタ：360g（コード含む） ゲル作製器：450g（本体のみ）
商品構成	本体（泳動槽部、プレート押え、電源部、ACアダプタ） 多連コンパクトゲル作製器 WSE-109 2（作製器本体、泳動プレートCAB-10・CB-00×2セット、コンパクトコウムCP10-12×2枚、ダミープレート、スペースプレート6枚）

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。