



3-317-1814

ケミルミ撮影装置 LuminoGraph I CMOS WSE-6175-CS P

オープンプライス

- 冷却CMOSカメラ搭載で、高速かつノイズの少ない安定した撮像が可能です。
- 冷却機構により暗電流ノイズを大幅に抑制し、長時間露光でも高S/N比を維持します。
- 4段階のゲイン設定で最適な感度を選択でき、微弱な化学発光や蛍光シグナルを確実に検出できます。
- 制御用Windows PCが付属しています。
- 発光ウエスタンブロット、ノーザン・サザンブロット等の検出に。

主な用途	ケミルミ（発光）撮影装置
カメラ	高感度冷却CMOSカメラ 画素数：2688×1512（4メガピクセル）
階調	16ビット（65536階調）
レンズ	単焦点レンズ F0.95
ビニング機能	2×2/4×4
感度	HQ / STD/High/Ultra（ゲイン切替）
光学フィルタ	ホルダー交換式（50mm角） ※別売
光源	庫内用落射白色LED光源 ※別売
制御	Windows PC（OS：Windows11） 接続：USB3.0 Type-A 端子 コントロールソフトウェア「ImageSaver7 CMOS」
電源	本体：AC100～240V 50/60Hz 150W
商品構成	本体 コントロールソフトウェア「ImageSaver7 CMOS」 制御用Windows PC 画像解析ソフトウェア「CS Analyzer 4」
大きさ	363×307×660mm
重量	18000g

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。