



3-320-0272

光ファイバー照明装置

PCS-UHX-100

標準価格(税抜)

¥82,000

(税込：¥90,200)

- ワールドワイド入力に対応した、多機能高安定化光源装置です。
- 力率改善専用ICを採用しており、力率0.95以上を実現しています。高調波対策も万全です。
- アナログコントロール（DC0～5V入力）回路を標準装備しています。
- リモートランプを搭載しており、シャッターを必要とするほどの頻度ではない場合に便利です（DC5V印加により消灯）。
- ランプモニタを標準装備し、正面LEDは赤（点灯）・緑（不点灯）で点灯状況を表示します。
- ランプ切れ信号は、背面の制御コネクタからオープンコレクタ・エミッタ出力します。
- 外部調光、内部調光切替スイッチにより、容易に外部調光のセッティングが行えます。

照度	500000lx
照明装置	12V/100W
点灯方式	直流点灯方式
適合ランプ	12V/30～100W 15V/150W
調光	電圧可変式
初期光束	350lm
照度安定度	±0.1%
照度可変範囲	0.1～100%
冷却方式	強制ファン冷却
電源	単相AC100～240V（電圧許容範囲：AC85～264V） 50/60Hz
入力電流	2A-1A（150W）
ランプ寿命	約500時間
力率	0.95以上
使用環境温湿度	温度/0～40℃ 湿度/20～85%RH（結露なきこと）

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

**K** ケニス株式会社  
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

必要な商品を今すぐ検索！

# りかなび

2/2

安全装置	過電流保護回路 過昇温保護回路
大きさ	124×224×165mm（突起部含まず）
重量	約2.7kg

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.