



3-320-0274

光ファイバー照明装置 PCS-UHX-150 V

標準価格(税抜)

¥119,500

(税込：¥131,450)

- ワールドワイド入力に対応した、多機能高安定化光源装置です。
- 力率改善専用ICを採用しており、力率0.95以上を実現しています。高調波対策も万全です。
- アナログコントロール（DC0～5V入力）回路を標準装備しています。
- リモートランプを搭載しており、シャッターを必要とするほどの頻度ではない場合に便利です（DC5V印加により消灯）。
- ランプモニタを標準装備し、正面LEDは赤（点灯）・緑（不点灯）で点灯状況を表示します。
- ランプ切れ信号は、背面の制御コネクタからオープンコレクタ・エミッタ出力します。
- 外部調光、内部調光切替スイッチにより、容易に外部調光のセッティングが行えます。
- 狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。

照度	700000lx
照明装置	15V/150W
点灯方式	直流点灯方式
適合ランプ	12V/30～100W 15V/150W
調光	電圧可変式
初期光束	350lm
照度安定度	±0.1%
照度可変範囲	0.1～100%
冷却方式	強制ファン冷却
電源	単相AC100～240V（電圧許容範囲：AC85～264V） 50/60Hz
入力電流	2A-1A（150W）
ランプ寿命	約500時間
力率	0.95以上

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

使用環境温湿度	温度 / 0~40℃ 湿度 / 20~85%RH (結露なきこと)
安全装置	過電流保護回路 過昇温保護回路
大きさ	124×224×165mm (突起部含まず)
重量	約2.7kg
付属	ライトガイド (PLG2-500V-6)

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。