

3-321-0145

高性能ミクロトーム（リトラトーム）ＲＥＭ－７１０・ＳＢＦ２４０Ｗ

別途送料

お問い合わせください。

●デジタルの正確さとアナログの操作感を融合させた、操作性に優れたミクロトームです。

●刃先が後方へ戻る際に試料を下げて刃の裏面との接触を避けるリトラクション機能をはじめ、ナイフホルダー移動時や厚さ設定変更時に自動で補正を行うオートリバイス機能等、多くの機能を備えています。

●電子冷却式氷結装置（エレクトロフリーズ）と合わせることで、凍結切片の作成が可能です。

●オプションの硬組織用替刃ホルダーBH-220(正宗)は刃先とミネ部に強い剛性を持った替刃ホルダーです。正宗専用刀固定器C-30と合わせて使用します。

切片厚み設定範囲	0～120μm（最小0.25μm間隔）
滑走方式	クロスドローラーベアリング滑走（SF級）
滑走軌道	180mm
固定器開口幅	最大45mm
上下動距離	40mm
機能	リトラクション機能 自動送り機能 オートリバイス機能 ホームポジション機能
電源	AC100V±10% 50/60Hz
大きさ	340×440×300mm
重量	32kg
付属	防振バー付ワンタッチ刃固定器 カセット固定器 No.240Wフェザーミクロトームホルダーセット（替刃50枚入） パラフィンボックス ビニールカバー パラフィントレー

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.