



3-324-0222

ジルコニアボール
Y T Z - 2 2mm 1
kg

標準価格(税抜)

¥19,900

(税込：¥21,890)

- 高密度・高強度・高靱性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉碎・分散用ボールです。
- 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。
- 高い粉碎効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。
- 高耐摩耗性のため、被粉碎分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。
- 高強度・高靱性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体攪拌ミルをはじめ各種の粉碎器に対応できます。

| | |
|---|--|
| 直径 | 2mm |
| 許容差 | ±0.15mm |
| 化学組成 | ZrO ₂ +HfO ₂ 94.7% |
| 内容量 | 1kg |
| かさ密度 | 6g/cm ³ |
| 硬さ | 1250HV10 |
| 破壊靱性 | 6Mpa√m |
| 耐摩耗特性（秀>優>良>可）/空すり | 秀 |
| 耐摩耗特性（秀>優>良>可）/SiO ₂ | 秀 |
| 耐摩耗特性（秀>優>良>可）/Al ₂ O ₃ | 優 |
| 耐摩耗特性（秀>優>良>可）/ジルコン粉碎 | 秀 |

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

| | |
|---|---|
| 耐摩耗特性（秀>優>良>可） / BaTiO ₃ 粉碎 | 秀 |
|---|---|

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.