



3-325-0125
ホモジナイザー（ウルトラタラックス）
T 2 5 デジタル

標準価格(税抜)
¥412,000
(税込：¥453,200)

- ロータ（回転刃）/ステータ（固定刃）方式の高性能ホモジナイザーです。
 - 処理量1～2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
- ※シャフトジェネレーターは別売です。

処理容量	1～2000mL
回転数	3000～25000rpm 無段階変速
表示	LED表示
モーター入力/出力	800/500W
DC電圧	-
消費電流	-
最大処理粘度	5000mPas
速度偏差	1%
騒音レベル	≤75dB (A)（アタッチメントなし）
主原動	-
プロセスタイプ	バッチ
機能	過負荷保護（安全回路） 表示：LED表示
連続使用時間	-
最高使用高度	-
許容周囲温度	5～40℃
許容周囲湿度	80%
インターフェース	-
支持アーム	13φ×160mm
大きさ	87×106×271mm
重量	2.5kg

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

バッテリー	-
電源	AC100～115V 50/60Hz
防塵性	IP20（EN 60529）
保護等級	-

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。