

3-325-0535

フロア型冷却遠心機
ＳＳ００ＦＲ

お問い合わせください。

●ミックス・ローディングを実現2種類のバケットを同時に遠心できるミックス・ローディングを実現。よく使用される組合せが標準化されています。

●シンプルなユーザーインターフェースで簡単操作を実現しています。また、ボタンもSTART/STOP/OPENボタンのみで簡単です。

●遠心機の国際安全規格『IEC61010-2-020』準拠品万が一ロータが遠心中に破壊しても、その破片を遠心機内に封じ込めることができ、使用者の安全を確保します。

●記憶させたプログラムのうち3つをダイレクトに呼び出しができます。

※ロータ・バケット等は別売です。

設置タイプ	フロア型
大きさ	540×640×840mm
重量	110kg
スイングロータ/最大容量	500mL×4（ST-5004M）
スイングロータ/最高回転数	5000rpm（ST-504M）
スイングロータ/最大遠心力	4860×g（ST-504M）
速度設定範囲	200～8500rpm
温度設定範囲	－10～40℃ 1℃ステップ
冷媒	R134a 280g
電源条件	AC100V±10%以内 50/60Hz 15A以上
適合規格	IEC61010-2-020
タイマー設定範囲	1秒～99時間59分/HOLD（∞）
プログラムメモリ	99個（内パネルボタンでのダイレクト呼び出しは3個）
加減速可変	3段階切替 自然減速
省電力モード	自動ディスプレイ表示OFF

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.