

3-325-0536

卓上遠心機
Ｓ５００Ｔ

お問い合わせください。

●ミックス・ローディングを実現2種類のバケットを同時に遠心できるミックス・ローディングを実現。よく使用される組合せが標準化されています。

●シンプルなユーザーインターフェースで簡単操作を実現しています。また、ボタンもSTART/STOP/OPENボタンのみで簡単です。

●遠心機の国際安全規格『IEC61010-2-020』準拠品万が一ロータが遠心中に破壊しても、その破片を遠心機内に封じ込めることができ、使用者の安全を確保します。

●記憶させたプログラムのうち5つをダイレクトに呼び出しができます。

※ロータ・バケット等は別売です。

設置タイプ	卓上型
大きさ	440×530×320mm
重量	38kg
スイングロータ/最大容量	15mL×68（ST-724M）
スイングロータ/最高回転数	5000rpm（ST-504M）
スイングロータ/最大遠心力	4860×g（ST-504M）
アングルロータ/最大容量	50mLコニカル管×8（AT-508C）
アングルロータ/最高回転数	6000rpm（AT-508C）
アングルロータ/最大遠心力	5350×g（AT-508C）
速度設定範囲	200～6000rpm
温度設定範囲	—
冷媒	—
電源条件	AC100V±10%以内 50/60Hz 15A以上
適合規格	IEC61010-2-020
タイマー設定範囲	1秒～99時間59分/HOLD（∞）
プログラムメモリ	99個（内パネルボタンでのダイレクト呼び出しは5個）
加減速可変	3段階切替 自然減速
省電力モード	自動ディスプレイ表示OFF

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社
Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.