



3-326-0135

油回転真空ポンプ

Gv 200 单相100
- 120V

別途送料

標準価格(税抜)

¥332,000

(税込: ¥365,200)

- 逆流防止・ガスバラスト機構付の油回転真空ポンプです。
- 静かな場所で使っても運転音が気になりません。
- 真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要はありません。
- 装置側に油が逆流して装置を汚す心配もありません。

※到達圧力はピラニ真空計による測定値です。マクラウド真空計による測定の場合、到達圧力が1.3Pa以下のポンプでは1桁低い値になります。

※逆流防止弁機構は、停電時等の緊急時に真空槽側にポンプ油逆流するのを防ぐものです。長時間停止する場合には真空側を大気圧に戻してください。

※排気口からの油煙（オイルミスト）が大気圧付近では特に発生します。

※5kPa以上の高い吸入圧力での連続運転には適しません。

※排気口を塞いだり、排気口側にガスの通過を妨害する機器を付けた状態で、ポンプを運転すると破裂の恐れがあります。

※モーターの過負荷保護装置は、自動復帰型です。

※真空ポンプ運転中に過負荷保護装置が作動した場合、モーター巻線の温度が下がると自動的に運転を再開します。事故防止のため、過負荷保護装置が作動した場合、すぐに電源プラグを抜いてください。

排気方式	2段排気方式
排気速度	200/240L/分 (50/60Hz)
到達圧力	5.0×10 ⁻¹ Pa (G.V.Close) 5.0Pa (G.V.Open)
モーター出力	550W
使用油	SMR-100
油量	1000mL
大きさ	166×490×241.5mm

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

重量	31kg
吸引・排気口径	KF25
使用周囲温度範囲	7~40℃
電源	単相AC100~120V（電源プラグ付）
安全装置	サーマルプロテクター（内蔵）
規格	TUV cTUVus ATEX（category 3） RoHS対応

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。