



3-326-0510

アスピレーター PSA152AB

標準価格(税抜)

¥79,000

(税込：¥86,900)

- 水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。
- 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。
- 貯水槽は取り外し可能です。
- 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。

到達真空度	使用温度における水蒸気圧に準ずる 1.7kPa(15°C) 2.3kPa(20°C) 3.2kPa(25°C)
排気量	18L/分(常圧)(1吸引口当たり)
吸引口	2個
水流ポンプ	金属アスピレーター 2個
循環ポンプ	150W
接続口	吸引口外径10mmφ オーバーフロー口外径17.5mmφ
水槽	約10L (取外し可能)
配管材質	貯水槽・ポンプ接液部/ポリプロピレン樹脂 配管/ガラス入ナイロン アスピレーター/真鍮
電源	AC100V 50/60Hz 2.8A
大きさ	261×361×406mm
重量	約6.5kg
メーカー品番	PSA152AB

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.