



3-326-0689

ペリスタポンプ

AC-2110 II-2

(2流路型)

標準価格(税抜)

¥186,000

(税込：¥204,600)

- 軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。
- 流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。
- 電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。
- 別売のカセットをご購入いただくと最大4流路まで増設できます。

タイプ	多流路・高流量型
流量範囲	5~1500mL/h (1流路当り)
流路数	2流路
外部コントロール	流量設定入力：0~5VDCFLOW STOP
流量精度	繰り返し精度±1%以内
最大揚程	最大21m
対応粘度	最大1.5Pa・s (1500cP)
最大圧	吐出/205.9kPa (2.1kg/cm ²) 吸引/9.8kPa (0.1kg/cm ²)
電源	AC100V 50/60Hz
大きさ	110×150×180mm (1流路の場合)
重量	1.75kg
付属	シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmφ (1m) 各1本

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.