



3-326-1306

超低露点エアドライヤー（大型）

QD50-75

標準価格(税抜)

¥580,000

(税込：¥638,000)

- 二筒交互吸着式のエアドライヤーです。
- 自己再生方式のため吸着剤の交換もほぼ不要でメンテナンスフリーです。
- 手軽に高乾燥度のドライエアーが得られますので窒素ガスの代用としての使用が可能です。
- 油分やゴミ用のミストクリーナーやクリーンフィルタ付です。
- 露点計量証明書付です。

大気圧露点	-75℃ ※校正室での計測では-75℃に到達しますが、設置場所の周囲環境等により-65℃前後の大気圧露点にしか到達しない場合があります。
流量	出口流量：50L/分 再生流量：50L/分 消費エアー流量：100L/分以上
空気圧力	入口：0.4MPa（フィルターレギュレーターで設定） 出口：0.05MPa
温度範囲	入口空気：10～50℃ 周囲温度：5～28℃
再生方式	自己再生方式
再生サイクル	30sec
吸着剤	モレキュラーシーブ
電源	単相AC100V 50/60Hz
消費電力	1W
接続口径	入口：8φワンタッチ継手 出口：8φ締付継手 ※どちらも外すとRc1/4（メネジ）
大きさ	470×300×675mm
重量	約17.0kg

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.