3-327-1329

プラスチックハウジング １ＰＰＸ－１－ＦＶ－３０

必要な商品を今すぐ検索！
りかなび

標準価格(税抜)
¥76,080
(税込：¥83,688)

●ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。

●充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。

●ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。

●超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。

※気体のろ過に使用できません。

※オートクレーブ滅菌はできません。

※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。

※ヘッドに直接金属製の管を接続しないでください。

※ベント/ドレインプラグは、レンチなどの工具で締め付けないでください。

※有機溶剤のろ過にご使用の際は、帯電防止対策が必要となる場合があります。

カートリッジ寸法	250mm
適合カートリッジ	F（フラットガスケットDOE）/TCC/TCWタイプ
IN/OUT形状	Rc3/4（R3/4ニップル付）
大きさ	181×361mm
最大使用圧力	0.5MPa（60℃時）
最高使用温度	60℃
材質	ヘッド：PP 胴：PP ベント/ドレインプラグ：PP ニップル：PP Oリング：FPM アダプタ：PP アダプタースプリング：SUS304（標準）
圧力計	IN側：1個（接液部SUS316）
メーカー品番	26980528

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.