



3-327-1568  
PPプリーツカートリッジ  
フィルタ  
TCPE-3-D1FN

標準価格(税抜)  
¥10,280  
(税込：¥11,308)

- 溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
- 材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 公称孔径   | 3μm                                                                                  |
| 有効ろ過面積 | 3700cm2（250mmタイプ）                                                                    |
| 長さ     | 500mm                                                                                |
| 最高使用温度 | 80℃                                                                                  |
| 耐圧強度   | 0.49MPa（25℃）                                                                         |
| 材質     | フィルタ／PP ガスケット・Ｏリング／クロロブレン                                                            |
| 主な用途   | 電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過 |
| メーカー品番 | 21202A04                                                                             |

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。