

3-328-0010
ラボラトリーウォッシャー
ＡＷＤ５１０

別途送料

お問い合わせください。

●スライド式2段ラックで一度に大量の器具を洗浄できます。
●上中下の回転式ノズルシャワーで満遍なく洗浄が行えます。
●正面パネルのLEDランプと洗浄槽内の照明色で、離れた場所からも洗浄工程の進行状況を確認できます。
●乾燥（オプション）はHEPAフィルタによる清浄な温風で乾燥します。

内寸	500×480×480mm
内槽材質	SUS316
方式/洗浄方式	上中下段回転噴射ノズル
方式/洗浄工程	予備洗浄、洗浄、すすぎ、純水すすぎ（オプション）、乾燥（オプション）※予備洗浄・洗浄/すすぎ工程において温度設定OFF～80℃/93℃
方式/給湯方式	2kWパイプヒーター
方式/洗浄剤供給	自動計量・投入（液体洗剤）
方式/排水方式	熱水の冷却とポンプによる強制排水
方式/乾燥方式	HEPA温風乾燥（約60℃）（オプション）
運転条件/使用周囲温度範囲	5～40℃（屋内専用）
運転条件/給水温度	5～60℃
運転条件/給水圧	0.1～0.5MPa
運転条件/洗浄剤	専用洗浄剤
表示	4.3インチ液晶タッチパネル 工程表示LED 工程別槽内照明色
安全装置	漏電・過電流ブレーカー 温度過昇防止 扉ロック 漏水検知器
電源	単相AC200V 50/60Hz 14A（15A）
外寸	580×600×845mm
重量	87kg
外装材質	SUS304
付属	給水ホース 排水ホース 上段ラック取外し用栓 洗浄用ステンレスラック

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.