



3-330-0042

オートクレーブ LPS-300

別途送料



お問い合わせください。

- 直感的な操作性と大型7インチ液晶パネル搭載の便利なラボ用オートクレーブです。
- 空焚き検知や各種故障検知などセーフティ機能が充実しています。
- 大画面で見やすいタッチパネルは4つの運転コースを選択できるほか、メモリ機能や各種お知らせ機能を搭載しています。
- 缶体冷却ファンにより降温時間を短縮します。
- 便利機能として缶体内蒸気微調整機能、排気レベル設定、停電報知機能、予約機能を搭載しています。

※本製品は研究用です。医療用には使用できません。

使用温度範囲/滅菌	105~135℃
使用温度範囲/溶解	45~104℃
使用温度範囲/保温	45~95℃
最高使用圧力	0.281MPa
圧力計	表示形式/アナログ 表示範囲/0~0.6MPa (レッドゾーン: 0.281MPa)
熱源	電気ヒーター (1.5kW)
時間設定	1分~99時間59分
内容積	44L
缶体寸法	325φ×553mm
有効寸法	315φ×458mm
材質	SUS304
安全装置	安全弁 空焚き検知 (サーモスタット) 漏電ブレーカー ドアインターロック 過温検知 過圧検知 ドア開閉検知 温度センサー故障検知 圧力センサー故障検知 排気バルブ故障検知 滅菌用水不足 検知 排気回収ボトル検知
外寸	410×576 (突起部含む: 673mm) ×842mm 天板高さ616mm
重量	54kg

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

電源	単相AC100V 50/60Hz 15A (3Pプラグ)
コード長	2.6m
消費電力	1.5kW (1290kcal/h)
規格	感電保護クラスI 小型圧力容器構造規格 IEC61326-1/IEC61010-1/IEC61010-2-040適合
付属	クリアケース 化粧ねじ スノコ (底板)

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。