



3-330-0044

オートクレーブ LPS-700

別途送料



お問い合わせください。

- 直感的な操作性と大型7インチ液晶パネル搭載の便利なラボ用オートクレーブです。
- 空焚き検知や各種故障検知などセーフティ機能が充実しています。
- 大画面で見やすいタッチパネルは4つの運転コースを選択できるほか、メモリ機能や各種お知らせ機能を搭載しています。
- 缶体冷却ファンにより降温時間を短縮します。
- 便利機能として缶体内蒸気微調整機能、排気レベル設定、停電報知機能、予約機能を搭載しています。

※本製品は研究用です。医療用には使用できません。

使用温度範囲/滅菌	105~133℃
使用温度範囲/溶解	45~104℃
使用温度範囲/保温	45~95℃
最高使用圧力	0.250MPa
圧力計	表示形式/アナログ 表示範囲/0~0.4MPa (レッドゾーン: 0.250MPa)
熱源	電気ヒーター (3.0kW)
時間設定	1分~99時間59分
内容積	79L
缶体寸法	370φ×774mm
有効寸法	360φ×675mm
材質	SUS304
安全装置	安全弁 空焚き検知 (サーモスタット) 漏電ブレーカー ドアインターロック 過温検知 過圧検知 ドア開閉検知 温度センサー故障検知 圧力センサー故障検知 排気バルブ故障検知 滅菌用水不足 検知 排気回収ボトル検知
外寸	470×627 (突起部含む: 724mm) ×1055mm 天板高さ828mm
重量	71kg

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

電源	単相AC200V 50/60Hz 15A (プラグなし)
コード長	2.8m
消費電力	3.0kW (2580kcal/h)
規格	感電保護クラスI 小型圧力容器構造規格 IEC61326-1/IEC61010-1/IEC61010-2-040適合
付属	クリアケース 化粧ねじ スノコ (底板)

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。