



3-330-0249

オートクレーブ HV-5011LB

別途送料

お問い合わせください。

- 操作がひと目でわかるカラータッチパネルを搭載。5種類のコース選択や8パターンまでのコース登録が簡単に行えます。
 - ワンタッチレバーでフタの開閉が簡単確実に行えます。圧力シール方法による安全対策も施しています。
 - 滅菌中の缶内圧力と温度を検知し、フタをロックします。途中停止した場合でもロック状態を維持します。ロック解除温度も設定可能です。
 - 滅菌に影響を及ぼす残留空気をダブルで検知し、常に収容状況に適した滅菌状態を維持します。
- ※本製品は研究用です。医療用には使用できません。
※沸点の設定値により上限値が変わります。

使用温度範囲/滅菌	105~135℃ (1~250分)
使用温度範囲/溶解	60~100℃ (1~60分)
使用温度範囲/保温	45~60℃
最高使用圧力	0.255MPa
有効寸法	300φ×710mm 50L
圧力計	デジタル表示/0~0.3MPa アナログ表示/0~0.4MPa(0~4kgf/cm ²)
選択コース	5コース・8メモリ〈液体・器具・廃棄物・寒天・溶解〉
安全装置	圧力安全弁 漏電及び過電流ブレーカー 空焚防止装置等
電源	AC100V 20A 2.0kW
外寸	547×532×1046mm 60kg
付属(ステンレスかご)	270φ×220mm 2個

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.