



3-330-0496

定温恒温器 / 定温乾燥器 DKN403

別途送料

お問い合わせください。

- 高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。
- 操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。
- 操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。
- 容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
- 性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。
- キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。
- 温度変動は $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ 、温度勾配も 10°C と高精度を実現しています。
- 独立過昇器を下部正面に標準装備しており、設定をいつでも確認することが出来ます。
- リピート機能付30ステップ6パターン・プログラムコントローラを搭載しています。

方式	強制送風循環
使用温度範囲	室温+10~260°C
内容積	90L
温度変動	$\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ (260°C時)
温度勾配	10°C (260°C時)
温度上昇速度	2.6°C/分
温度上昇時間	約90分 (室温~260°C)
温度設定方式	-
温度表示方式	-
送風機ファン	-
送風機モーター	-
使用周囲温度	5~35°C
ヒーター容量	1.2kW
観察窓	250×280mm 化学強化ガラス×3枚
ケーブル孔	内径33mm (右側面1個)

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

排気口	内径33mm（天井面2個）
内寸	450×450×450mm
外寸	560×600×820mm
重量	50kg
棚板耐荷重	15kg/枚 総耐荷重：30kg
棚受段数/ピッチ	11段/30mm
電源	AC100V 50/60Hz 12.5A ブレーカ容量および電源設備容量15A
温度制御	P.I.D.制御
タイマー	0分～99時間59分及び100～999時間50分（タイマウエイト機能付、ON/OFF可能）
材質	ヒーター/SUSパイプヒーター
外装	クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板焼付塗装
内装	ステンレス鋼板
運転機能	定値運転 プログラム運転（6パターン）クイックオートストップ オートストップ オートスタート プログラムオートスタート
安全装置	自己診断機能（自動過昇防止/温度センサ異常/ヒータ断線/SSR短絡/メインリレー不良/メモリ異常/内部通信異常/測定温度異常） 独立過昇防止器 設定値ロック機能 過電流漏電ブレーカ
センサ	温度調整器/K熱電対 独立過昇防止用/液圧式過昇防止
付属	棚板（ステンレスパンチングメタル）1枚 棚受2本（最下段棚板は槽内固定済）

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。