



3-330-0676

マッフル炉

F U W 2 2 0 P B

別途送料

お問い合わせください。

- 簡単な操作でプログラム運転が行えるマッフル炉です。
- 熱板ユニットヒーターを採用しており、ヒーター交換が簡単に行えます。

| | |
|---------|---|
| 最高使用温度 | 1150℃ |
| 炉内寸法 | 150×250×110mm |
| 温度調節精度 | ±1.5℃（1150℃時） |
| 温度分布精度 | ±3.0℃（1000℃時） |
| 運転機能 | 定値運転 プログラム運転（100ステップ×1）1分～99時間59分 |
| 安全装置 | 自己診断機能 制御回路保護ヒューズ キーロック機能 過電流・漏電ブレーカー 独立過昇防止器 |
| 容量 | 4L |
| 大きさ | 480×565×600mm |
| 重量 | 約40kg |
| 電源 | AC100V 11A |
| 電源プラグ | 付属 |
| 必要電源設備 | AC100V 15A |
| 最高温度 | 1150℃ |
| 炉内寸法/幅 | 150mm |
| 炉内寸法/奥行 | 250mm |
| 炉内寸法/高さ | 110mm |
| メーカー品番 | FUW220PB |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.