



3-331-0467

## 角型真空乾燥器 DP200

別途送料

**お問い合わせください。**

- コンパクト設計の角型真空乾燥器です。
  - 操作性や低温運転時の温度安定性が向上しており、プログラム運転が可能になっています。
- ※ポンプ接続口の外径は18mmです。真空ポンプとしては、定格排気量が50L/min以上のものをご使用ください。

方式	減圧・缶体加熱輻射方式
使用温度範囲	40~240℃
温度調節精度	±1.0℃（240℃時）
温度制御	マイコンによるPID制御
使用圧力範囲	101~0.1kPa（760~1Torr）
真空計	ブルドン管式 目盛範囲0~0.1MPa
内容積	10L
内寸	200×250×200mm
外寸	400×410×682mm
重量	約45kg
電源	AC100V50/60Hz7A 3Pプラグ
タイマー	0分~99時間59分
運転機能	定値運転 クイックオートストップオートスタート オートストッププログラム運転（99ステップ 99パターン 繰り返し運転）
安全装置	自己診断機能 漏電ブレーカー 独立過昇防止器 等
付属	棚板×2（耐荷重約15kgf/枚）

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

**Kenics** ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.