



3-331-0597

低温恒温器

IN604W

別途送料

お問い合わせください。

- 高精度の温度調節と均一な温度分布を実現した恒温器です。
- 大型2重ガラスを採用しており、内扉を含めて3重扉で保温効果を向上させています。

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 内寸 | 600×477×500mm |
| 内容積 | 143L |
| 方式 | 強制循環式 |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ 温度調節精度：±0.3~±1.0℃ |
| 温度分布精度 | ±1.0℃（37℃ 冷凍機連続運転時） |
| 運転モード | 定値運転 プログラム運転 オートストップ オートスタート |
| 安全装置 | 自己診断機能 キーロック機能 過電流漏電ブレーカー 独立過昇防止器 |
| 外寸 | 710×645×913mm |
| 重量 | 約89kg |
| 観察窓 | 516×416mm |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 12A |
| 付属 | 棚×3（耐荷重15kgf/枚）扉用鍵×2 |
| ケーブル孔 | 内径50mm 右側面1個 |

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.