



3-331-1391

定温乾燥器 DY401

別途送料

標準価格(税抜)

¥145,000

(税込：¥159,500)

- 簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
- 操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。
- 独立過昇防止器を下部正面に配置しているのので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。

方式	自然対流式
使用温度範囲	室温+10~280℃
温度調節精度	±1℃(280℃時)
温度分布精度	±10℃(280℃時)
温度上昇時間	約100分
ヒーター容量	ワイヤヒータ 680W×2
温度制御	マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御
タイマー	1分~9999分
運転機能	定値運転 オートストップ運転 クイックオートストップ運転 オートスタート運転
設定方式	サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定
センサ	K熱電対
付帯機能	キャリブレーションオフセット機能
安全装置	自動診断機能(温度センサ異常 メモリ異常 自動過昇防止 測定温度異常) 漏電ブレーカ 液圧式独立過昇防止機能
内容積	74L
内寸	450×410×400mm
外寸	550×540×730mm

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

重量	約38kg
電源	AC100V 14A
付属	棚板×2（棚荷重 約15kg/枚）

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.