



3-331-1460

小型インキュベーター DHK-43

標準価格(税抜)

¥93,000

(税込：¥102,300)

- コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。
- 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。
- タイマー機能（0～9999分）により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。
- ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。

| | |
|---------|--|
| 使用温度範囲 | 室温+5～70℃ |
| 内容積 | 約43L |
| 対流方式 | 自然対流式 |
| 温度制御 | PID制御 |
| 温度精度 | ±0.5℃（37℃時） |
| 温度分布 | ±1.5℃（上・中段/37℃時） |
| ヒーター容量 | 350W |
| 運転モード | 定値運転 オートストップ クイックオートストップ |
| 安全装置 | 温度警報 |
| 内槽材質 | ステンレス（鏡面仕上げ） |
| 扉 | マグネット付扉・ガラス内扉 |
| 排気口/測定孔 | 28mmφ×1（上面） |
| 有効内寸 | 350×350×350mm |
| 大きさ | 525×480×620mm |
| 重量 | 27kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 3Pプラグ |
| 付属 | 棚板×2（耐荷重15kgf/枚） 予備ヒューズ 白キャップ：ネジキャップ（予備） |

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。