



3-331-1833

ロータリーエバポレーター — R — 3 0 0 S型コンデンサタイプ

お問い合わせください。

- 粘性の高いサンプルの低速回転処理が可能なロータリーエバポレーターです。
- 冷却器は重心を低くするため接続ホースを下部に集めるようデザインされています。
- 回転フラスコは50mL～5000mL（5Lバス）まで取付可能です。
- ガラス部の昇降は電動ジャッキを採用しており、軽くスムーズに上下します。また、故障や停電等の電源の不具合が発生した場合、自動でジャッキアップされます。
- PTFEダイヤフラムポンプV-300型との連動が可能です。
- 別売のフォームセンサを使用すれば、発泡サンプルでも監視をする必要がありません。

圧力設定範囲	0hPa～大気圧
時間設定範囲	0～999分
回転速度範囲	10～280rpm
ウォーターバス仕様/温度範囲	室温+5～220℃
フラスコ容量	50mL～5L
制御モード	マニュアル タイマー 自動蒸留 圧力勾配
大きさ	606×429×937mm
重量	13.5kg（本体）
電源	AC100V 50/60Hz
セット内容	本体 S型コンデンサ

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.