



3-331-1860
ロータリーエバポレータ
ー
R E 2 0 3

別途送料



標準価格(税抜)
¥150,000
(税込：¥165,000)

- ガラスセットとバスは左右組み換え可能で、利き手や置き場所に合わせて据付できます。ヒュームフード内や実験台など限られたスペースに応じて、自由にレイアウトしてお使いいただけます。
 - 操作ツマミの直感的な操作で広範囲の回転数設定を行えます。5～315rpmの回転数を設定でき、1rpmまたは10rpm刻みで変更可能です。
 - 回転モードは正回転、逆回転、自動反転から選択可能です。
 - 本体背面にはACアダプタホルダーが用意されており、ACアダプタや余ったケーブルをまとめてキレイに収納できます。さらに付属の背面カバーを使って背面を覆えば、ホコリや液体の侵入を抑え、スッキリとした配線で実験台やヒュームフード内に配置できます。
- ※ガラスセットやバスは別売です。

真空コントローラ	真空コントローラ別売（後付可能）
ガラスセット	A/B（別売）
モーター	DCブラシレスモーター
接続ノズル	外径10mmφ（冷却水・真空）
回転数	5～315rpm エンコーダ式（デジタル設定・表示）
ジャッキ	手動バランス式（200mm無段階調整、90°回転による固定・解除）
フラスコ蒸発量	～23mL/分（水の蒸発量）
安全装置	過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
機能	正回転/逆回転/タイマーによる自動反転切替 停電復帰（モード選択式）
適合蒸留フラスコ	TS29 50～2000mL（JIS規格）（別売）
適合受フラスコ	100～2000mL（別売）
大きさ	ガラスセットA装着時：719×324×534mm（ジャッキ最高位置：734mm） ガラスセットB装着時：529×324×745mm（ジャッキ最高位置：945mm） ※ガラスセットは別売
重量	約7kg（本体のみ）

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

電源	AC100～230V（AC100V 15A用プラグ付）
電流値	1A
付属	ACアダプタ 電源コード（約2m） バスガイド 背面カバー マジックテープ（片面・両面）

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。