



ノンフロン特集

3-331-1872

低温恒温水槽
T-10L（ノンフロン
タイプ）

別途送料

標準価格(税抜)
¥314,000
(税込：¥345,400)

- 加熱・冷却が1台で行える恒温水槽です。独自の噴流攪拌方式で静かに強力な攪拌を行い、均一な槽内温度を実現します。
- 温度調節はデジタル設定、デジタル表示で操作が簡単に行えます。PID制御により高い温度安定度を実現しています。

槽内有効寸法	270×350×150mm
槽内寸法	350×350×150mm
容量	15L
使用温度範囲	5～40℃
温度調節精度	±0.1℃
温度制御	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター容量	シースワイヤー式 500W
冷凍機	空冷式60W
冷媒	HFO-1234yf
冷却能力	186W（160kcal/h・水温20℃・50Hz時）
攪拌方式	噴流攪拌方式
安全装置	槽内温度過昇防止 電源ヒューズ ヒーター空焚き防止
材質	内装：SUS304 外装：鋼板焼付塗装仕上
電源	AC100V 50/60Hz 8A コード長：2m（プラグ付）
ドレン口外径	-
大きさ	390×400×510（水槽395＋制御部115）mm
重量	約24kg

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。