



3-332-0086

CO2インキュベーター
CellXpert C
170i
右ハンドル 6731
010.015

別途送料

お問い合わせください。

- ファンレスながら独自の調整機構により庫内環境は均一に維持され、最上段の棚まで庫内空間をフルに活用できます。
- マイコン制御により、開閉時の温度及びCO2の変化を5分で高速かつオーバーシュートなくリカバリーできます。
- 高温滅菌機能を装備しています。
- 内扉はマグネティックロック方式を採用しており、ノブを引っ張るか押すだけで開閉することが可能です。
- 温度・CO2濃度の推移をグラフ表示でき、またUSBメモリでそのデータを外部にエクスポートできます。

高温滅菌機能	180°C/2時間
内容積	170L
使用温度範囲	室温+4~50°C
温度安定性	±0.1°C
温度均一性	±0.3°C
CO2濃度範囲	0.1~20%
CO2濃度安定性	±0.1% (CO2 5%時)
CO2濃度均一性	±0.1%
表示	タッチパネル
データ関連機能	保存 表示 エクスポート
内扉	ガラス扉
内寸	539×445×692mm
大きさ	718×715×900mm
重量	113kg

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1150W
棚（付属/最大）	4/8枚（耐荷重8kgf）
内寸/幅	539mm
内寸/奥行	445mm
内寸/高さ	692mm

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。